

モデル名			dynabook G83/HW			
型番		Windows 11 Pro 搭載モデル		A6GGHWV3D51A		
本体標準価格				オープン価格		
プレインストールOS		Windows 11 Pro 搭載モデル		Windows 11 Pro 64ビット（※1）（※2）		
CPU			インテル® Celeronプロセッサ 6305			
			1.8GHz			
			インテル® スマート・キャッシュ 4MB			
メモリ		容量	標準／最大	16GB／16GB（※5）（※6）		
		仕様		PC4-25600（DDR4-3200）対応 SDRAM		
		メモリ専用スロット		1スロット（交換・増設不可）		
		表示機能		ディスプレイ（※14）		13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶 （ノングレア）（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※15）（※16）
解像度／表示色	外部ディスプレイ（別売）（ポート拡張アダプタ USB Type-C™ RGB（オプション）接続時 RGB接続）			最大1,920×1,200ドット／1,677万色（※18）（※19）		
	外部ディスプレイ（別売）（HDMI®接続）			最大3,840×2,160ドット/60Hz（HDMI® 4K）（※18）（※20）／1,677万色、HDCP対応		
グラフィックアクセラレーター（※21）						インテル® UHD グラフィックス（CPUに内蔵）
入力装置		タッチパネル		—		
		本体キーボード		86キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm（※22）、キーストローク：1.5mm		
		ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）		
補助記憶装置		SSD（※23）		256GB SSD（PCIe対応）（※24）（※25）		
通信機能		LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）		
		無線LAN（※27）		Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）対応+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠（WPA™/WPA2™/WPA3™（Personal）対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※28）		
		Bluetooth®（※27）（※30）		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠（※31）（※32）		
Webカメラ			有効画素数 約92万画素（デュアルマイク付（※37））			
サウンド機能（※38）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー			
SDカードスロット（※39）			1スロット（microSD）			
インターフェース			HDMI®出力端子×1（※20）、LAN（RJ45）×1、USB3.1（Gen1）Type-Aコネクタ×2（※43）、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt™ 4（USB4™ Type-C）コネクタ（電源コネクタ）×2（PD対応、外部ディスプレイ出力対応）（※45）			
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ			TPM（TCG Ver2.0準拠）			
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※48）			
電源		バッテリー		リチウムポリマー（バッテリーL）（※49）（※50）		
				約14.0時間（※51）		
				約3.5時間（電源OFF時）／約3.5～10.0時間（電源ON時）（※52）（※53）		
		ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※54）		
標準消費電力（※55）（最大）			約11W（65W）			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※56）			10区分 21.4kWh（A）			
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80％（ただし、結露しないこと）（※57）			
環境性能レーティング（※58）			★★★ V14			
外形寸法（突起部含まず）			約306.0（幅）×210.0（奥行）×17.9（高さ）mm			
質量（※60）			約978g			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書（マニュアル）、保証書 他			
リカバリー		Windows 11 Pro 搭載モデル		リカバリーイメージをSSD内に格納（Windows 11 Pro）（※62）		
保証			1年保証（引き取り修理・海外保証（制限付）1年）			
主なアプリケーション			—			
ドライバー提供対象OS（※63）			Windows 11 Enterprise 22H2			

※注釈は「注釈まとめ」をご覧ください。

【ノートPC】 注釈まとめ

- ※1. プレインストールされているOSをサポートします。
- ※2. Windows 10 / Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。
- ※3. 本製品は、Windows 11 Pro モデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 11 Proに切り替えてご利用の際には、https://dynabook.com/assistpc/download/windows11/recv-img/index_j.htmを参照してください。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、Windows 11 Proに切り替えた場合、ソフトウェア、SSD使用量、リカバリーなどがWindows 11 Proの構成に戻ります。
- ※4. プレインストールされているOS、および当社ホームページより提供されたOS（Windows 11）をサポートします。
- ※5. メモリの交換・増設はできません。
- ※6. 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
- ※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※8. メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※9. メモリを最大容量まで増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。
- ※10. あらかじめオンボードで8GBのメモリが装着されています。
- ※11. あらかじめオンボードで4GBのメモリが装着されています。
- ※12. あらかじめメモリ専用スロットに8GBのメモリが装着されています。
- ※13. あらかじめメモリ専用スロットに4GBのメモリが装着されています。
- ※14. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。
- ※15. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※16. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※17. 横表示の場合。
- ※18. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- ※19. 1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- ※20. 映像機器との接続には、市販の【HDMI（ロゴ）】の表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
- ※21. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
- ※22. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。
- ※23. 出荷時、デバイスの暗号化が有効になっています。
- ※24. 1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※25. CDドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。
- ※26. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
- ※27. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※28. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac/IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）/WPA3™（AES）に設定する必要があります。
- ※29. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™（AES）/WPA2™（AES）に設定する必要があります。
- ※30. 対応しているプロファイルは「Bluetooth®対応プロファイル」をご覧ください。
- ※31. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。
- ※32. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。
- ※33. Bluetooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1対応機器との通信が可能です。
- ※34. 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。詳しくはご利用のモバイルインターネット接続サービス事業者へお問い合わせください。
- ※35. 音声通話には対応していません。
- ※36. 対応するバンド帯はLTE;1,3,8,18,19,28,41となります。W-CDMAは1,8,19となります。
- ※37. ステレオ録音できない場合があります。
- ※38. キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。

- ※39. 詳細は「SDカードスロット仕様（最大容量）」をご覧ください。
- ※40. 詳細は「ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）」をご覧ください。
- ※41. USB1.1/2.0/3.0/3.1（Gen1）/3.2（Gen1）対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※42. USB3.2（Gen2）（10Gbps、5V/3A）規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※43. USB1.1/2.0/3.0/3.1（Gen1）対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※44. USB3.1（Gen2）（10Gbps、5V/2A）規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※45. Thunderbolt™ 4（USB4™）規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※46. USB1.1/2.0 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※47. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。
- ※48. ピークシフト機能をご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフト機能を一時的に無効にすることをおすすめします。
- ※49. バッテリーパックは消耗品です。
- ※50. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、営業担当へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
- ※51. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、[dynabook.com](https://dynabook.com/support/dynabook.com/assistpc/index_j.htm)のサポート情報（https://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。
- ※52. 本体の動作状況により、バッテリーが充電されず、バッテリーの充電量が減少し充電完了しない場合があります。
- ※53. バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。
- ※54. 付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
- ※55. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※56. エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。目標年度2022年度で表示しております。省エネルギー基準達成率の表示語Aは達成率100%以上、110%未満、AAは達成率110%以上、140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。
- ※57. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※58. 環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※59. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。
- ※60. 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。
- ※61. 質量は平均値。製品により質量が異なる場合があります。
- ※62. リカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。
- ※63. 提供モジュールはお客様の環境において、動作を保証するものではありません。ご利用にあたっては、お客様自身による動作確認をお願いします。詳しくは、https://dynabook.com/assistpc/download/hist/hist_upg_index.htmをご覧ください。
- ※64. メモリを増設して、デュアルチャネル対応となった場合、インテル® Iris® Xe グラフィックスとなります。
- ※65. メモリを16GBを越えて増設した場合、駆動時間は約8.5時間になります。
- ※66. タッチパネル付き13.3型FHD選択時はバッテリーLとなります。
- ※67. タッチパネル付き13.3型FHD選択時は顔認証センサー付きとなります。
- ※68. 抗菌対象箇所の詳細については、「抗菌対象箇所の詳細」をご覧ください。
- ※69. 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
- ※70. USB1.1/2.0/3.0/3.1（Gen1）/3.1（Gen2）/USB4™対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※71. インテル® Core™ i5-1250P vPro®プロセッサでLTE対応ワイヤレスWANを選択できるのはメモリ8GBのみです。
- ※72. USB3.1（Gen1）（5Gbps、5V/2A）規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※73. USB3.1（Gen1）（5Gbps、5V/3A）規格に対応し、対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、このコネクタから本体への充電はできません。
- ※74. USB Type-C™アダプタのRGBコネクタとHDMI®出力端子を同時に使用することはできません。
- ※75. LTEモデルを選択した場合、USB3.1（Gen1）Type-Aコネクタ×1となります。
- ※納期・価格などの詳細に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

インストールOSの搭載Version
・Windows 11 Proは 22H2 です。
・Windows 10 Pro（Windows 11 Proダウングレード権行使）は 22H2 です。ただし、MJ54/HU、P55/HV、K50・K60/FUは21H2です。